

BIMBO ROYAL - Gebrauchsanleitung

Vor dem Gebrauch des Bimbo Royal lesen Sie bitte aufmerksam die folgenden Anweisungen, da nur eine korrekte Montage und ein richtiger Gebrauch eine perfekte Funktion garantieren.

Verwendungsbereich

Der Bimbo Royal ist zur Sicherung von Kindern mit einem Körpergewicht zwischen 9 und 18 kg geeignet (entspricht einem Alter von 9 Monaten bis 4 Jahren).

Befestigung

Für die Befestigung im Auto muß ein 3-Punkt Automatikgurt verwendet werden, der nach ECE * 16 oder einer gleichwertigen Norm geprüft ist.

* ECE = Europäische Sicherheitsnorm

Sichere Befestigung des Kindes im Bimbo Royal (Abb. 1-2-3-4-5)

Setzen Sie Ihr Kind in den Bimbo Royal und führen Sie die Schultergurte (A) über den Oberkörper und den Schrittgurt (E) zwischen den Beine des Kindes, dann schließen Sie den Gurt (Abb. 3). Beim richtigen Schließen rastet das Gurtschloß mit einem hörbaren „Klick“ ein. Nun spannen Sie das Gurtsystem, wie im Absatz Einstellungen des 5-Punkt-Gurtes beschrieben. Zum Öffnen des Gurtschlusses drücken Sie die rote Taste „PRESS“ nach unten.

Einstellung der Höhe des Hosenträgergurtes

Die Höhe der Schultergurte des Kindersitzes (A) kann geändert werden. Sie soll möglichst in gleicher Höhe der Kinderschulter sein, (niemals aber niedriger). Dies macht eine Änderung der Gurte je nach Größe des Kindes notwendig, dafür verfügt der Bimbo Royal-Sitz über 3 entsprechende Gurtführungen (F,G oder J).

Um die richtige Höhe einstellen zu können, muß der Verbindungsbeschlag H zugänglich gemacht werden, wobei wenn nötig die Gurte verlängert werden müssen (Siehe Einstellung des 5-Punkt-Gurtes). Dann nach Abbildung 5 die Gurtbänder aushängen. Nun drücken Sie die Kunststoff-Führungen durch die die Gurte laufen von hinten nach vorne aus der Sitzschale und dem Bezug hinaus, indem Sie die beiden Halteklammern leicht zusammendrücken. Dann nach Abb. 4 die Gurtbänder I zusammen mit den Bändern der Gurtpolster und den roten Beschlägen Z durch die Öffnung an der Sitzschale F /G oder J führen.

Nun in der gewünschten neuen Gurthöhe das Band des Gurtpolsters, mit dem Gurtband und den roten Beschlägen Z von der Vorderseite der Sitzschale nach hinten durchführen und die Kunststoff-Führung wieder an der Sitzschale arretieren. Die Gurtbänder wieder in den Verbindungsbeschlag" H" einführen.

ACHTUNG: Bitte verwenden Sie stets die Gurtschoner, sie sind ein integrierender Bestandteil des Rückhaltesystems und müssen für optimale Wirkungsweise immer in derselben Höhe sein.

Bei dieser Prozedur dürfen die Gurtbänder nicht verdreht werden.

Einstellung des 5-Punkt-Gurtes

Verlängern der Gurte: Laut Abb.1 und 2 den Plastikschieber (B) unten am Sitz nach vorne ziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand die Schultergurte (A) auf die gewünschte Länge ausziehen.

ACHTUNG: Nur an den Schultergurten ziehen, die Gurtschoner K sind fixiert.

Spannen der Gurte: Wie in Abb. 1 und 2 den Spanngurt (C) so lange nach vorne ziehen bis das Gurtsystem straff anliegt.

Achtung: Je straffer die Gurte gespannt sind, umso besser ist der Schutz Ihres Kindes gewährleistet.

Befestigung des Sitzes im Auto (Abb. 6 - 7 - 8)

Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Beifahrer-Airbag, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen, den Sitz nur auf den Rücksitzen zu verwenden, bzw. bei Fahrzeugen wo der Beifahrer-Airbag deaktiviert werden kann, muß dieser deaktiviert werden. Hierzu ist ausschließlich den Anweisungen des Fahrzeugherstellers zu folgen.

Der Kindersitz kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Fahrzeuges montiert werden.

Diese Anleitungen (Text und Abbildungen) beziehen sich auf die Montage des Kindersitzes sowohl auf dem Beifahrersitz, als auch auf dem rechten Rücksitz des Fahrzeuges. Die Funktion der Gurtklemmen wird in der Abb. 6 gezeigt.

Für die Montage, den Bimbo Royal nur in Fahrtrichtung auf den gewünschten Sitz stellen, den Gurt ausziehen und zwischen der Rückenlehne des Sitzes und dem Metallrahmen durchführen. Dann wird die Gurtzunge (L in Abb. 7) ins Gurtschloß des Autos (M in Abb. 7) gesteckt, sodaß sich der Gurt nicht mehr aufrollen kann. Die Zunge muß mit einem gut hörbaren Klick im Schloß einrasten. Die Gurtklemme (Q) öffnen (Abb. 7) und den Beckengurt (N in Abb. 7) darunter

durchführen, den Hebel loslassen und den Gurt spannen. Von der anderen Seite des Sitzes den Beckengurt durch die Gurtklemme (P) führen (Abb. 7) und gut spannen. Nun wird der Diagonalgurt (O in Abb. 7) auch durch die Gurtklemme P geführt und der Gurt neuerlich gut gespannt. Zum Abschluß wird der Diagonalgurt zwischen der Sitzschale und dem Bügel R positioniert. Nun soll die Konfiguration der Abb. 8 erreicht sein und die Montage ist abgeschlossen. Je straffer die Gurte gespannt sind, umso besseren Schutz bietet der Kindersitz.

Einstellen der Sitzneigung (Sitz- oder Schlafposition) (Abb. 2 – 9)

Der Bimbo Royal kann in 6 verschiedenen Positionen eingestellt werden. Um den Sitz zu verstellen wird der Hebel (D in Abb. 2) nach unten gedrückt, durch gleichzeitiges Ziehen wird der Sitz in Liegestellung bzw., durch gleichzeitiges Schieben in eine aufrechte Sitzposition gebracht (Abb. 9)

Achtung: Es ist sehr wichtig, daß der Hebel (D) nach Erreichen der gewünschten Position gut einrastet, um eine perfekte Stabilität zu garantieren.

Allgemeine Hinweise

Es muß darauf geachtet werden, daß alle Gurte, sowohl der Autositzgurt der den Kindersitz im Auto fixiert als auch die Hosenträgergurte, die das Kind halten, gut gespannt und nicht verdreht sind. Je straffer die Gurte gespannt sind, umso höher ist die Schutzwirkung des Kindersitzes.

Grundsätzlich muß die Autositzrückenlehne wo sich der Bimbo Royal befindet, gesichert sein. Auf der Hutablage dürfen sich keine scharfen Gegenstände befinden. Diese könnten im Falle eines Unfalles extrem gefährlich werden.

Der Sitz muß mit Gurten befestigt werden, auch wenn sich kein Kind darin befindet.

Es dürfen am Bimbo Royal keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.

Versichern Sie sich, daß der Bimbo Royal bei täglicher Verwendung nicht zwischen harten Teile eingeklemmt und beschädigt wird.

Es wird empfohlen, Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt und allein im Auto zu lassen.

Wichtig: Verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne Sitzbezug da dieser ein integrierender Bestandteil des Rückhaltesystems und der Energieaufnahme ist. Aus diesem Grund darf der Originalbezug auch nur mit einem Ersatzbezug des Herstellers ersetzt werden.

Lassen Sie den Kindersitz niemals zu lange mit dem Auto in der Sonne stehen da die Plastik- und Metallteile unangenehme Temperaturen erreichen können.

Positionieren Sie den Sitz auf der rechten Seite (bzw. links für rechtsgelenkte Fahrzeuge) sodaß das Ein- und Aussteigen bequem und sicher ist.

Alle in dieser Anleitung angeführten Altersangaben sind lediglich indikativ, richten Sie sich daher bei Verwendung dieses Kindersitzes nach Größe und Gewicht Ihres Kindes.

Pflegehinweise (Abb. 3 - 4 - 5 - 10)

Waschen des Sitzbezuges:

Sollte der Bezug verschmutzt sein, so kann er abgenommen und mit 30° lauwarmen Wasser mit Feinwaschmittel gewaschen werden, wobei weder gebleicht noch gebügelt werden darf (Siehe Waschanleitung Abb. 10).

Um den Bezug abnehmen zu können, müssen die Gurtbänder (I) aus dem Verbindungsbeschlag H (Abb. 5) ausgehängt werden. Nun drücken Sie die Kunststoff-Führungen durch die die Gurte laufen von hinten nach vorne aus der Sitzschale und dem Bezug hinaus, indem Sie die beiden Halteklammern leicht zusammendrücken. Dann laut Abb. 4 die Gurtbänder I zusammen mit den Bändern der Gurtpolster und den roten Beschlägen Z durch die Öffnung an der Sitzschale F / G oder J führen. Nun kann der Bezug abgenommen und w.o.a. gewaschen werden.

Um diesen wieder montieren zu können, müssen das Gurtschloß (E) und die Gurtbänder (A) durch die dafür vorgesehenen Schlitze des Bezuges geführt werden, dann das Schloß (E) mit den 2 Zungen verbinden (um ein Verdrehen des Gurtes zu vermeiden) (Abb. 3). Nun können die Gurtbänder zusammen mit den roten Beschlägen (Z) und den Bändern der Gurtpolster durch die gewünschten Öffnungen in der Lehne (F / G / oder J) geführt werden. Dann die Kunststoff-Führung in der Sitzschale arretieren. Abschließend werden die Bänder der Schultergurte wieder in den Verbindungsbeschlag (H) eingehängt, wobei darauf zu achten ist, daß die Gurte nicht verdreht sind.

WICHTIG: Laut der Europäischen Normen ECE 44.03 darf der Sitz nach einem Unfall nicht mehr verwendet werden und muß unbedingt ausgetauscht werden..

Verfügbare Ersatzteile:

Die in der Anleitung erwähnten Ersatzteile sind auf Anfrage, mit Angabe der entsprechenden Artikel-Nr. bei Ihrem Händler erhältlich.

Gurte:

Artikel-Nr.133002 (Gurte Bimbo Royal, blau)
Artikel-Nr 133003 (Gurte Bimbo Royal, rot)
Artikel-Nr 133006 (Gurte Bimbo Royal, schwarz)

Sitzbezüge:

Artikel-Nr. FOD 9-- Die Art.-Nr. wird ergänzt, durch die letzten 2 Zahlen der Kindersitz-Artikelnummer (die auf dem Etikett mit dem Ean-Code ersichtlich ist).

Anleitungen

Artikel-Nr. IST 024

Wird Ihr Kind zu groß für den Bimbo Royal empfehlen wir den Bimbo 1 2 3 oder als günstige Alternative unser anatomisches Sitzkissen Bimbo SCOUT mit Rückenlehne Bimbo MAXI für Kinder von 3 bis 12 Jahren.



